


Sistema de puerta  
corredera elevable

# SISTEMA DE PUERTA CORREDERA ELEVABLE SCHÜCO EASYSLIDE: NEW GENERATION



El Schüco EasySlide: New Generation combina unas buenas propiedades térmicas con una amplia variedad de posibilidades arquitectónicas y una gran flexibilidad, especialmente para reformas. El sistema térmicamente aislado permite, con caras vistas estrechas y hojas de grandes formatos, soluciones atractivas para espacios inundados de luz: con un desplazamiento ligero y prácticamente silencioso con una elevada estanqueidad al mismo tiempo. La extensa selección de superficies y manetas garantiza una adaptación óptima a las exigencias de diseño individuales. Adicionalmente se pueden elegir diferentes paquetes de equipamiento para el manejo de las instalaciones de correderas elevables que ayudarán al usuario a abrir y cerrar los elementos de la hoja de modo cómodo y seguro.



Apropiado para:




BREEAM®



SCHÜCO


SISTEMA DE PUERTA  
CORREDERA ELEVABLE  
SCHÜCO EASYSLIDE:  
NEW GENERATION



Los aspectos  
destacados

- 1. Un punto especialmente destacado del sistema es la configuración individual de la puerta corredera-elevable en el tema del confort: los componentes de equipamiento opcionales como las tecnologías de seguridad y de confort que ayudan al usuario, Schüco SmartClose, SoftLift y SoftHandle, garantizan la mayor facilidad de uso de las hojas.
- 2. Toda la estructura está aún mejor aislada térmicamente para lograr buenos valores  $U_f$ . En el área del compuesto de borde de vidrio, la dimensión del galce de 18 mm garantiza bajas pérdidas de calor. Además se cumple con las altas exigencias de seguridad, pues las puertas correderas-elevables del sistema de perfil Schüco EasySlide pueden tener una clase de resistencia hasta RC2.
- 3. Schüco EasySlide: New Generation permite diseñar diferentes tipos de elementos de instalaciones correderas-elevables de dos a cuatro hojas. Esto permite ampliar conceptos arquitectónicos individuales y conecta el espacio interior con el mundo exterior.

Hechos y cifras



Propiedades

|  |                                                  |                                     |
|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Profundidad de construcción del cerco            | 167 mm                              |
|  | Profundidad de construcción del marco de la hoja | 70 mm                               |
|  | Acristalamiento                                  | 6–42 mm                             |
|  | Altura máx. de la hoja                           | 2.450 mm                            |
|  | Ancho máx. de la hoja                            | 3.225 mm                            |
|  | Peso máx. de la hoja                             | 300 kg                              |
|  | Valor $U_f$ del marco                            | $\geq 1,47 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
|  | Permeabilidad al aire                            | Clase 4                             |
|  | Estanqueidad al agua                             | Clase 6A                            |
|  | Resistencia a la carga del viento                | hasta clase B2                      |
|  | Aislamiento acústico                             | hasta 43 dB                         |
|  | Protección antirrobo                             | hasta RC2                           |

Complementos

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Manetas de diseño Schüco             |
|  | Umbral sin barreras                  |
|  | Tapeta de aluminio Schüco TopAlu     |
|  | Diferentes equipamientos de confort  |
|  | Calidad de material PVC bioatribuido |

Bien combinado

Schüco EasySlide: New Generation se basa en la serie de plástico Schüco CT 70. Con este amplio sistema de perfiles pueden configurarse puertas y ventanas de plástico de alta calidad con un estilo adecuado. Así se crea una estética de fachada armoniosa en la modernización. Gracias a la evolución selectiva del sistema de corredera elevable de eficacia demostrada, se han podido ampliar las ventajas conocidas sin apartarse para ello de la estructura básica y de sus propiedades acreditadas.

Enlace a la web



Más información sobre los  
productos en la página web  
de Schüco  
[www.schueco.de/easyslide](http://www.schueco.de/easyslide)